



NEU

FACELIFT 2706

 **KRAMER**
on the safe side

MEHR FUNKTIONEN, MEHR LEISTUNG, MEHR ERGONOMIE

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- +** schneller zum Einsatzort mit 40 km/h (Option)
- +** vielseitige Transportmöglichkeiten mit EG-Traktorzulassung
- +** geräumige Kabine mit ergonomisch geformten Armaturenbrett und Bedienelementen
- +** neue Funktionen und Einstellmöglichkeiten mit 7-Zoll Farbdisplay (Option)
- +** sicheres und produktives Arbeiten mit dem vollhydraulischen Schnellwechselsystem Smart Attach (Option)

BETRIEBS- UND LEISTUNGSDATEN

Nutzlast [kg]	2.700
Max. Stapelhöhe [mm]	5.790
Motor	Kohler
Motorleistung [kW/PS]	55,4/75
Gesamthöhe (Option) [mm]	1.980 (2.100)
Gesamtbreite [mm]	1.960
Betriebsgewicht [kg]	4.400–5.200
Gemessener Wert [dB(A)]*	102
Garantierter Wert [dB(A)]*	104
Geräuschpegel am Fahrerohr [dB(A)]*	77
Schwingungsgesamtwert der oberen Körpergliedmaße**	< 2.5 m/s ² (< 8.2 feet/s ²)
Höchster Effektivwert der gewichteten Beschleunigung für den Körper**	< 0.5 m/s ² (< 1.64 feet/s ² *** < 1.28 m/s ² (< 4.19 feet/s ² ****)

* Information: Die Messung erfolgt nach den Anforderungen der Norm EN 1459 und der Richtlinie 2000/14/EG. Messplatz: Asphaltierte Oberfläche

** Messunsicherheiten wie in ISO/TR 25398:2006 angegeben. Bitte unterweisen bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen

*** Auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise

**** Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen